

СИЛОСНЫЙ КОМБАЙН SF 2000



Двигатель и передачи

- * Двигатель 175 л.с. 129 кВт для 2200 об/мин 6 цилиндров
- * Топливо бак 315 литров
- * Гидравлический бак 140 литров
- * Гидростатическая передачи
- * Транспортная скорость : 0 до 25 км/ч - скорость в поле : 0 to 13 км/ч
- * Передние шины 16,9 R 28 - задние шины 360 / 70 R 20

Измельчитель

- * Гидростатическая Передача
- * Резак 12 ножей / реверс
- * скорость ротора 1180 об/мин
- * Регулируемая длина измельчения

Электрооборудование

- * Главная цепи 12 вольт
- * 4 передние рабочие фары
- * 1 фара заднего рабочего света

Взвешивающие оборудование

- * Съёмный циклон
- * Взвешивающий бункер (объем 500 литров)
- * индикатор стабилизации
- * Электрклапана и гидравлические цилиндры
- * Перегрузочный бункер

Габаритные размеры

- * Общая длина: 8,35 м
- * Ширина: 2,15 м
- * Колесная база: 3,25 м
- * Передняя колея: 1,50 м (в зависимости от на модель)
- * Задняя колея: 1,50 м (в зависимости от на модель)
- * Радиус разворота: 8,20 м (в зависимости от на модель)
- * Общий вес: 6 900 кг (в зависимости от на модель)
- * Клиренс: 0,40 м

Опции:

- * Двигатель 238 л. С. 175 кВт: 6 цилиндров
- * Кондиционер / Отопление
- * Промышленные N.I.R.S спектрометр
- * Промышленные ПК / принтер
- * Дополнительный топлива бак: 500 литров
- * Воздушный компрессор

