

Зерноуборочный комбайн

SP 2100



Двигатель и передачи

- * Двигатель 101 л/с 74 кВт при 2200 об/мин, 4 цилиндра, турбина
- * Топливный бак 230 литров
- * Гидравлический бак 120 литров
- * Гидростатическая передача с двумя гидромоторами
- * Скорость транспортная: 0 - 25 км/ч. Скорость в поле : 0 - 13 км/ч
- * Передние шины : стандартные : 16,9 R 28 или широкие: 540 / 65 R 28
- * Задние шины : стандартные : 360 / 70 R 20 или узкие : 11.2 R 20

Молотилка / очистка

- * Роторный молотильный барабан с регулируемой скоростью: 400 до 1200 оборотов
- * Дека молотильного барабана 0,75 м² (с электрическим управлением)
- * Вентилятор очистки: 450- 1000 об/мин
- * Площадь очистки: 2,50 м²

Бункер

- * Емкость: 2800 литров
- * Высота выгрузки: 3,20 м
- * Скорость выгрузки: 70 л/сек

Электрооборудование

- * Главная цепи 12 вольт
- * 6 передних рабочих фар
- * 1 фара на шнеки и 1 в бункере
- * 1 фара заднего хода
- * Автоматическое управление

Система взвешивания

- * 1 турбина производительностью 1200 м³/ч
- * Промежуточный бункера (объем 40 л)
- * Взвешивающий бункер (объем 40 л)
- * индикатор стабилизации
- * Электроклапана и пневматические цилиндры
- * Компрессор с ресивером 100 литров

Габаритные размеры

- * Длина с жаткой : 7,90 м (без соломы разбрасыватель)
- * Ширина: 2,50 м
- * Высота: 3,30 м
- * Колесная база: 3,05 м
- * Общий вес: 7300 кг
- * Клиренс: 0,28 м

Дополнительные опции :

- * Измельчитель соломы
- * Привод задней оси
- * Кондиционер / Отопитель
- * Пневматическая система отбора проб
- * Промышленные спектрометр
- * Распечатка данных
- * Промышленные ПК
- * Радио
- * Солома разбрасыватель
- * Большой топливный бак : 330 литров

